

## PI 3.2 Steingutfliesen und Steingutfliesen mit *ceramicplus* Reinigung und Pflege

Keramische Fliesen von Villeroy & Boch entsprechen den Güteanforderungen der Europäischen Qualitätsnormen nach DIN EN 14411 Keramische Fliesen und Platten – Begriffe, Klassifizierung, Güte Merkmale und Kennzeichnung

**Gruppe B III** - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer hohen Wasseraufnahme  $E > 10\%$

### *ceramicplus*

Durch die Beschaffenheit der *ceramicplus*-Oberfläche wird eine Reinigung erheblich erleichtert – aber, und dies muß betont werden, **nicht ersetzt**.

### Reinigung und Pflege- Erstreinigung / Grundreinigung

Bei *ceramicplus* - Fliesen reduziert sich der Zementschleier aufgrund der verringerten Oberflächenenergie und der damit verbundenen hydrophoben ( wasserabweisenden ) Eigenschaft.

Bei Steingutfliesen und *ceramicplus* - Fliesen lässt sich der Zementschleier direkt nach dem Verfugen in der Regel mit Wasser beseitigen. Hartnäckigere Zementschleierückstände können mit einem schwach sauren Zementschleierentferner, unter Verwendung eines weichen Schwamms bzw. Tuch entfernt werden. Im Anschluss ist ein Abwaschen des Reinigers mit ausreichend klarem Wasser durchzuführen, um alle Spuren des Grundreinigers vollständig zu beseitigen.

Auf Fliesen mit dem Zeichenschlüssel ▲ Edelmetallauflagen, kratzempfindliches Dekor empfiehlt sich eine Reinigung nur mit Wasser und Spülmittel.

### Unterhaltsreinigung

Verschmutzungsart	Produkt und Dosierung	Vorgehensweise
Im Normalfall genügt zum Reinigen Wasser und ein weicher, nicht kratzender Schwamm ( Tuch )		
Normaler Verschmutzungsgrad wie Staub, leicht anhaftender Schmutz	Neutralreiniger u. a. Buzil G 481 Blitz-Citro Dosierung: 50ml / 10l kaltes Wasser	Mit einem Mikrofasermop oder -tuch die Oberflächen wischen.
Kalkablagerungen	Schwach saurer Reiniger u. a. Buzil G 491 Erol Dosierung: 50ml / 10l kaltes Wasser	Mit einem Mikrofasermop oder -tuch die Oberflächen wischen.
Fette, Öle, Wachse, Kosmetika	Schwach alkalischer Reiniger u. a. Buzil G 490 Erol Dosierung: 50ml / 10l kaltes Wasser	Mit einem Mikrofasermop oder -tuch die Oberflächen wischen.

Firma BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co.KG, Fraunhoferstraße 17, D-87700 Memmingen, Tel. 08331-9306; www.buzil.com

#### **Neben den o. g. Reinigungsprodukten ist eine alternative Produktauswahl möglich.**

Stark alkalische oder stark saure Reinigungsmittel können die Oberfläche von Steingutfliesen und die Verfugung angreifen oder zerstören und dürfen deshalb nicht verwendet werden! Abrasive Reinigungsmittel und scheuernde Putzschwämme können die Oberflächeneigenschaften beeinträchtigen und die Glasur beschädigen.

Auf filmbildende Reinigungsmittel (Glanzreiniger, seifenhaltige Reiniger), Wischpflege, Pflegereiniger, Wachs- und ölhaltige Produkte sollte bei keramischen Belägen ganz verzichtet werden. Diese können zu optischen Beeinträchtigungen (z.B. Streifenbildung, aufbauende Schutzschicht) und Reinigungsproblemen führen.

Die Reinigungsmittel - Herstellerhinweise sind zu beachten. Eine falsche Anwendung kann Fliesenbelag, Fugen und elastische Dichtstoffe angreifen und evtl. schädigen. Villeroy & Boch übernimmt keine Haftung für falsch angewendete Reinigungsmittel. Verträglichkeit des behandelnden Materials mit dem Reinigungsprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen!